

ARES



PARAGLIDERS



SHV SCHWEIZERISCHER HÄNGEGLEITER-VERBAND
FSVL FEDERATION SUISSE DE VOL LIBRE
FSVL FEDERAZIONE SVIZZERA DI VOLO LIBERO

Zurich, le 16.11.2005
Notre réf: De / sh



SKY PARAGLIDERS
Alexandre Paux
La Tuilière
1091 Grandvaux

CONFIRMATION D'HOMOLOGATION

Monsieur,

Vous nous avez donné l'ordre d'homologuer **votre parapente**.

Nous avons chargé la maison „Air Turquoise“ de procéder à l'homologation que vous avez désirée, selon la norme AFNOR.

SHV FSVL 	Category : Categorie :	PERFORMANCE PERFORMANCE	
	Reference number Standards AFNOR S52-308/309 N° de conformité aux normes AFNOR S52-308/309	G 690/05	
	Certified date : Date de délivrance :	11 / 11 / 2005	
MANUFACTURED / MARQUE : SKY PARAGLIDERS MODEL / MODÈLE : ARES S			
Configuration during the test / Configuration en tests			
Harness / Harnais			
Minimum flying weight : Poids mini total en vol :	65 kg	Type : Type :	ABS
Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :	85 kg	Manufactured : Marque :	SKY PARAGLIDERS
Weight of model : Poids du modèle :	5.2 kg	Model : Modèle :	REVEL M
Number of risers : Nombre d'élévateurs :	4	Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :	42 cm
		Chest strap adjust : Entr'axe maillons :	43 cm
Accessories / Accessoires			
Range of speed barre : Accélérateur :	in cm 17 cm	Range of trimmers : Afficheurs :	in cm No / Non
Breaks speed range : Plage de vitesse aux freins :	in Km/h 13 km/h	Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :	in Km/h 30 km/h
Check every (wichever is earlier) : Révision tous les (échéance du 1^{er} critère) :			Serial number N° de série: N° de série :
After 100 flights or 1 year Après 100 vols ou 1 année			Date of manufacturing : Date de production :
Warning ; before use, refer to the user manual !			Avertissement : avant utilisation, prendre connaissance des instructions du manuel de vol !
Conformity tests carried out by : / Tests de conformité réalisés par :			
	AIR TURQUOISE for Swiss Federation of Free Flight pour la Fédération Suisse de Vol Libre Seefeldstrasse 224 CH-8008 Zürich	AIR TURQUOISE: Fax 00-41 (0) 21 965 65 66 Tél 00-41 (0) 79 202 52 30	SHPA / FSVL : Tél 00-41 (0) 1 387 46 80 Fax 00-41 (0) 1 387 46 89

Comme vous pouvez en conclure par le dossier ci-joint, tous les tests se sont déroulés positivement, de façon à ce que nous pouvons vous **confirmer** par cette lettre la **reconnaissance officielle de l'homologation** de votre appareil par le numéro d'homologation **G 690/05** selon la copie du sticker d'homologation ci-contre.

Nous enregistrons cet appareil immédiatement dans la liste officielle des appareils homologués de la Fédération Suisse de Vol Libre. Ainsi votre appareil nouvellement homologué peut aussi être utilisé pour l'écolage (pourvu qu'il soit propre à l'écolage!) et est admis aux examens et aux cours de la FSVL.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez manifestée et espérons également compter sur une bonne collaboration à l'avenir. Nous sommes volontiers à votre disposition par téléphone pour toute question à ce sujet.

Avec nos meilleures salutations

FEDERATION SUISSE DE VOL LIBRE


Hanspeter Denzler / Directeur FSVL

Annexe: doc. Homologation Ares S
1 CD

**SHV
FSVL**



Category :
Categorie :

**PERFORMANCE
PERFORMANCE**

Reference number Standards AFNOR S52-308/309
N° de conformité aux normes AFNOR S52-308/309

G 690/05

Certified date :
Date de délivrance :

11 / 11 / 2005

**MANUFACTURED / MARQUE : SKY PARAGLIDERS
MODEL / MODÈLE : ARES S**

Configuration during the test / Configuration en tests

Minimum flying weight : Poids mini total en vol :	65 kg
Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :	85 kg
Weight of model : Poids du modèle :	5.2 kg
Number of risers : Nombre d'élévateurs :	4

Harness / Harnais

Type :	ABS
Manufactured : Marque :	SKY PARAGLIDERS
Model : Modèle :	REVEL M
Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :	42 cm
Chest strap adjust : Entr'axe maillons :	43 cm

Accessories / Accessoires

Range of speed barre : Accélérateur :	in cm	17 cm	Range of trimmers : Afficheurs :	in cm	No / Non
Breakes speed range : Plage de vitesse aux freins :	in Km/h	13 km/h	Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :	in Km/h	30 km/h

Check every (wichever is earlier) :

Révision tous les (échéance du 1^{er} critère) :

**After 100 flights or 1 year
Après 100 vols ou 1 année**

Serial number N° de série:
N° de série :

Date of manufacturing :
Date de production :

Warning : before use, refer to the user manual !

Avertissement : avant utilisation, prendre connaissance des instructions du manuel de vol !

Conformity tests carried out by : / Tests de conformité réalisés par :



AIR TURQUOISE
for Swiss Federation of Free Flight
pour la Fédération Suisse de Vol Libre
Seefeldstrasse 224
CH-8008 Zürich

AIR TURQUOISE: Fax 00-41 (0) 21 965 65 66
Tél 00-41 (0) 79 202 52 30
SHPA / FSVL : Tél 00-41 (0) 1 387 46 80
Fax 00-41 (0) 1 387 46 89

Val d'Illiez, 11.11.05

SHV / FSVL

Mr. Denzler

Seefledstrasse,
224

8008 Zürich

Empfehlung zur Anerkennung der Homologation Recommandation pour la reconnaissance de l'homologation

Sehr geehrter Mr. Denzler
Monsieur,

Der nachstehend aufgeführte **Gleitschirm** wurde am **11.11.05** gemäss der Norm AFNOR geprüft. Wir schlagen dem Schweiz. Hängegleiter-Verband vor, dieses Gerät wie folgt zu homologieren:

Le parapente mentionné ci-dessous a été testé le 11.11.05 selon la norme AFNOR. Nous proposons à la Fédération Suisse de Vol Libre d'homologuer cet appareil comme suit:

Typenprüf-Nr./no d'homologation:	<u>G 690/05</u>
Hersteller/constructeur:	SKY PARAGLIDERS
Modell/modèle:	ARES
Typ/type:	Small
Kategorie/catégorie:	PERFORMANC
Maximale Flugbelastung/charge maximum en vol:	85 kg
Minimale Flugbelastung/charge minimum en vol:	65 kg

Testdaten/date des tests:

TestFlüge/vols de tests: **08 novembre**

Belastungstest/test de structure: 08 octobre 2005

Für die wohlwollende Prüfung dieser Unterlagen, das uns entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Nous vous remercions pour votre examination bienveillante de ces documents, pour votre confiance apportée

et la bonne collaboration. Veuillez agréer nos salutations distinguées.

AIR TURQUOISE,

Alain Zoller

Beilagen erwähnt / Annexes ment.

AIR TURQUOISE
Rue de la Poterlaz 6
Case postale 10
1844 Villeneuve

Homologation CEN & DHV sous mandat avec la SHV/FSVL
Prestation pour le parapente, les parachutes de secours, les cours de sécurité et les vols biplaces

AIR TURQUOISE

Alain Zoller / Rue de la Poterlaz, 6 / Case postale 10 / 1844 Villeneuve / Tel +41 (0)21 965 65 65 / Fax +41 (0)21 965 65 66
Mobile +41 (0)79 202 52 30 /

E-Mail info@airturquoise.ch & www.airturquoise.ch

LOAD TESTS REPORT

Date of the tests: **Jun 23, 2005**
Glider: **SKY PARAGLIDERS**
Type: **ARES**
Pilot weight: **⇒ 190 kg**

SHOCKS TESTS DHV 750 daN

Carried out: **Yes**

Broken? **No**




LOAD TEST

Carried out: **Yes**

Broken? **No**

Villeneuve, Jun 23, 2005

AIR TURQUOISE,


AIR TURQUOISE
Rue de la Poterlaz 6
Case postale 10
1844 Villeneuve

Alain Zoller

Rapport tests de vol Ares S

Type	Ares S
Numéro de certificat	AFNOR G 690/05
Laboratoire de tests	Air Turquoise
Pilote de tests	Claude Thurnheer
Détenteur du certificat	SKY PARAGLIDERS A.S.
Fabricant	SKY PARAGLIDERS A.S.
Classification	1 GH
Utilisation au treuil	Oui
Nombre de place	1
Accélérateur	Oui
Trims	Non
PTV minimum en vol	65 kg
PTV maximum en vol	85 kg
Comportement en vol à 83 kg	
Décollage	
Gonflage	Monte progressivement, mais nécessite un contrôle sur l'abattée. Doit être freinée.
Atterrissage	Bonne ressource.
Plage de vitesse	
Vitesses mesurée bras haut	38 km/h
Vitesses minimum mesurée	25 km/h
Comportement lié à l'utilisation des accessoires	
Stable en vitesse maximum, vitesses mesurée	55 km/h
Stabilité en tangage	La phase décrochage à l'avance. Reprend son vol avec une moyenne abattée.
Sortie parachutale aux commandes	Avertis bien la phase parachutale à l'avance. Reprend son vol avec une moyenne abattée.
Sortie parachutale aux élevateurs B (relâché lentement).	Déport de charge abrupt puis se stabilise rapidement. Reprend son vol rapidement.
Sortie parachutale aux élevateurs B (relâché d'un coup).	Déport de charge abrupt puis se stabilise rapidement. Reprend son vol avec une franche abattée.
Aptitude à tourner	Prend son virage et sa vitesse très facilement. Aucune tendance négative. Inversion facile. Reprend son virage à l'opposé sans tendance négative.
Manoeuvrabilité	Bon, aucune tendance à la vrille.
Wing over, virage inversés	Homogène, facile à cadencer. Sensible à la commande.
Sortie de fermeture asymétrique	Ré ouvre progressivement en max 90°.
Sortie de fermeture asymétrique maintenue	Prend sa vitesse et son angle rapidement. Le bout d'aile intérieur a de la peine à se stabiliser ! Réouvre rapidement et se stabilise dans le tour.
Sortie de vrille	Reprend son vol avec une moyenne abattée dissymétrique puis, se stabilise rapidement
Sortie de décrochage asymétrique	Bon, aucune tendance au négatif.
Sortie de fermeture symétrique	Ré ouvre très rapidement depuis le centre aux bouts d'ailes.
Sortie de 360° engagé	Très facile à engager. Ressort d'elle-même rapidement.
Remarques complémentaires	



SHV SCHWEIZERISCHER HÄNGEGLEITER-VERBAND
FSVL FEDERATION SUISSE DE VOL LIBRE
FSVL FEDERAZIONE SVIZZERA DI VOLO LIBERO

Zurich, le 07.11.2005
Notre réf: De / sh

SKY PARAGLIDERS
Alexandre Paux
La Tuilière
1091 Grandvaux

CONFIRMATION D'HOMOLOGATION

Monsieur,

Vous nous avez donné l'ordre d'homologuer votre parapente.

Nous avons chargé la maison „Air Turquoise“ de procéder à l'homologation que vous avez désirée, selon la norme AFNOR.

SHV FSVL 	Category : PERFORMANCE Categorie : PERFORMANCE																				
	Reference number Standards AFNOR S52-308/309 N° de conformité aux normes AFNOR S52-308/309	G 685/05																			
	Certified date : Date de délivrance :	12 / 09 / 2005																			
MANUFACTURED / MARQUE : SKY PARAGLIDERS MODEL / MODÈLE : ARES M																					
Configuration during the test / Configuration en tests																					
<table border="1"><tr><td>Minimum flying weight : Poids mini total en vol :</td><td>80 kg</td></tr><tr><td>Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :</td><td>100 kg</td></tr><tr><td>Weight of model : Poids du modèle :</td><td>5.4 kg</td></tr><tr><td>Number of risers : Nombre d'élévateurs :</td><td>4</td></tr></table>	Minimum flying weight : Poids mini total en vol :	80 kg	Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :	100 kg	Weight of model : Poids du modèle :	5.4 kg	Number of risers : Nombre d'élévateurs :	4	<table border="1"><tr><td colspan="2">Harness / Harnais</td></tr><tr><td>Type :</td><td>ABS</td></tr><tr><td>Manufactured : Marque :</td><td>SKY PARAGLIDERS</td></tr><tr><td>Model : Modèle :</td><td>REVEL L</td></tr><tr><td>Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :</td><td>43 cm</td></tr><tr><td>Chest strap adjust : Entr'axe maillons :</td><td>44 cm</td></tr></table>	Harness / Harnais		Type :	ABS	Manufactured : Marque :	SKY PARAGLIDERS	Model : Modèle :	REVEL L	Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :	43 cm	Chest strap adjust : Entr'axe maillons :	44 cm
Minimum flying weight : Poids mini total en vol :	80 kg																				
Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :	100 kg																				
Weight of model : Poids du modèle :	5.4 kg																				
Number of risers : Nombre d'élévateurs :	4																				
Harness / Harnais																					
Type :	ABS																				
Manufactured : Marque :	SKY PARAGLIDERS																				
Model : Modèle :	REVEL L																				
Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :	43 cm																				
Chest strap adjust : Entr'axe maillons :	44 cm																				
<table border="1"><tr><td colspan="2">Accessories / Accessoires</td></tr><tr><td>Range of speed bar : Accélérateur :</td><td>in cm 17 cm</td></tr><tr><td>Breaks speed range : Plage de vitesse aux freins :</td><td>in Km/h 13 km/h</td></tr></table>	Accessories / Accessoires		Range of speed bar : Accélérateur :	in cm 17 cm	Breaks speed range : Plage de vitesse aux freins :	in Km/h 13 km/h	<table border="1"><tr><td>Range of trimmers : Afficheurs :</td><td>in cm No / Non</td></tr><tr><td>Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :</td><td>in Km/h 30 km/h</td></tr></table>	Range of trimmers : Afficheurs :	in cm No / Non	Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :	in Km/h 30 km/h										
Accessories / Accessoires																					
Range of speed bar : Accélérateur :	in cm 17 cm																				
Breaks speed range : Plage de vitesse aux freins :	in Km/h 13 km/h																				
Range of trimmers : Afficheurs :	in cm No / Non																				
Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :	in Km/h 30 km/h																				
Check every (wichever is earlier) : Révision tous les (échéance du 1^{er} critère) :	Serial number N° de série: N° de série :																				
After 1 year or at all 100 hours of flight Après 1 année ou 100 heures de vol	Date of manufacturing : Date de production :																				
Warning : before use, refer to the user manual !	Avertissement : avant utilisation, prendre connaissance des instructions du manuel de vol !																				
Conformity tests carried out by : / Tests de conformité réalisés par :																					
 AIR TURQUOISE for Swiss Federation of Free Flight pour la Fédération Suisse de Vol Libre Seefeldstrasse 224 CH-8008 Zürich	AIR TURQUOISE: Fax 00-41 (0) 21 965 65 66 Tél 00-41 (0) 79 202 52 30 SHPA / FSVL : Tél 00-41 (0) 1 387 46 80 Fax 00-41 (0) 1 387 46 89																				

Comme vous pouvez en conclure par le dossier ci-joint, tous les tests se sont déroulés positivement, de façon à ce que nous pouvons vous **confirmer** par cette lettre la **reconnaissance officielle de l'homologation** de votre appareil par le numéro d'homologation **G 685/05** selon la copie du sticker d'homologation ci-contre.

Nous enregistrons cet appareil immédiatement dans la liste officielle des appareils homologués de la Fédération Suisse de Vol Libre. Ainsi votre appareil nouvellement homologué peut aussi être utilisé pour l'écolage (pourvu qu'il soit propre à l'écolage!) et est admis aux examens et aux cours de la FSVL.

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez manifestée et espérons également compter sur une bonne collaboration à l'avenir. Nous sommes volontiers à votre disposition par téléphone pour toute question à ce sujet.

Avec nos meilleures salutations

FEDERATION SUISSE DE VOL LIBRE

Hanspeter Denzler / Directeur FSVL

Annexe: doc. Homologation Ares M
1 CD

AIR TURQUOISE

Alain Zoller / Chalet "c/o Bemoit" / 1873 Val D'Illiez / Tel & fax 024 477 61 31 / Natel 079 202 52 30

Val d'Illiez, 12.09.05

SHV / FSVL

Mr. Denzler

Seefledstrasse,
224

8008 Zürich

Empfehlung zur Anerkennung der Homologation Recommandation pour la reconnaissance de l'homologation

Sehr geehrter Mr. Denzler
Monsieur,

Der nachstehend aufgeführte **Gleitschirm** wurde am **12.09.05** gemäss der Norm AFNOR geprüft. Wir schlagen dem Schweiz. Hängegleiter-Verband vor, dieses Gerät wie folgt zu homologieren:

Le parapente mentionné ci-dessous a été testé le 12.09.05 selon la norme AFNOR. Nous proposons à la Fédération Suisse de Vol Libre d'homologuer cet appareil comme suit:

Typenprüf-Nr./no d'homologation:	G 685/05
Hersteller/constructeur:	SKY PARAGLIDERS
Modell/modèle:	ARES
Typ/type:	M
Kategorie/catégorie:	PERFORMANC
Maximale Flugbelastung/charge maximum en vol:	100 kg
Minimale Flugbelastung/charge minimum en vol:	80 kg

Testdaten/date des tests:

TestFlüge/vols de tests: July 14, 2005

Belastungstest/test de structure: June 23, 2005

Für die wohlwollende Prüfung dieser Unterlagen, das uns entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen bestens und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Nous vous remercions pour votre examination bienveillante de ces documents, pour votre confiance apportée

et la bonne collaboration. Veuillez agréer nos salutations distinguées.

AIR TURQUOISE,

Alain Zoller

AIR TURQUOISE
Rue de la Poterlaz 6
Case postale 10
1844 Villeneuve

Beilagen erwähnt / Annexes ment.

Homologation CEN & DHV sous mandat avec la SHV/FSVL

Prestation pour le parapente, les parachutes de secours, les cours de sécurité et les vols biplaces

Rapport tests de vol Ares M

Type	Ares M
Numéro de certificat	AFNOR G 685/05
Laboratoire de tests	Air Turquoise
Pilote de tests	Claude Thurnheer
Détenteur du certificat	SKY PARAGLIDERS A.S.
Fabricant	SKY PARAGLIDERS A.S.
Classification	1 GH
Utilisation au treuil	Oui
Nombre de place	1
Accélérateur	Oui
Trims	Non
PTV minimum en vol	80 kg
PTV maximum en vol	100 kg
Comportement en vol à 88 kg	
Décollage	
Gonflage	Bon, monte progressivement, mais nécessite un contrôle sur l'abattée. Doit être freinée.
Atterrissage	Bon, bonne ressource.
Plage de vitesse	
Vitesses mesurée bras haut	38 km/h
Vitesses minimum mesurée	23 km/h
Comportement lié à l'utilisation des accessoires	
Stable en vitesse maximum, vitesses mesurée	54 km/h
Stabilité en tangage	Avertis bien la phase décrochage à l'avance. Reprend son vol avec une moyenne abattée.
Sortie parachutale aux commandes	Avertis bien la phase parachutale à l'avance. Reprend son vol avec une moyenne abattée.
Sortie parachutale aux élevateurs B (relâché lentement).	Se stabilise rapidement. Reprend son vol rapidement.
Sortie parachutale aux élevateurs B (relâché d'un coup).	Se stabilise rapidement. Reprend son vol rapidement avec une franche abattée.
Aptitude à tourner	Prend son virage et sa vitesse très facilement. Aucune tendance négative. Inversion facile. Reprend son virage à l'opposé sans tendance négative.
Manoeuvrabilité	Bon, aucune tendance à la vrille.
Wing over, virage inversés	Homogène, facile à cadencer. Sensible à la commande.
Sortie de fermeture asymétrique	Réouvre progressivement en max 90°.
Sortie de fermeture asymétrique maintenue	Réouvre rapidement et se stabilise dans le tour.
Sortie de vrille	Reprend son vol avec une franche abattée dissymétrique puis, se stabilise rapidement
Sortie de décrochage asymétrique	Bon, aucune tendance au négatif.
Sortie de fermeture symétrique	Réouvre très rapidement depuis le centre aux bouts d'ailes.
Sortie de 360° engagé	Très facile à engager. Ressort d'elle-même rapidement.
Remarques complémentaires	

**SHV
FSVL**



Category :
Categorie :

**PERFORMANCE
PERFORMANCE**

Reference number Standards AFNOR S52-308/309
N° de conformité aux normes AFNOR S52-308/309

Certified date :
Date de délivrance :

G 686/05

12 / 09 / 2005

MANUFACTURED / MARQUE : SKY PARAGLIDERS
MODEL / MODÈLE : ARES L

Configuration during the test / Configuration en tests

Harness / Harnais

Minimum flying weight : Poids mini total en vol :	95 kg
Maximum flying weight : Poids maxi total en vol :	120 kg
Weight of model : Poids du modèle :	5.7 kg
Number of risers : Nombre d'élévateurs :	4

Type :	ABS
Manufactured : Marque :	SKY PARAGLIDERS
Model : Modèle :	REVEL XL
Seat / maillons distance: Distance maillons / assise :	44 cm
Chest strap adjust : Entr'axe maillons :	45 cm

Accessories / Accessoires

Range of speed barre : Accélérateur :	in cm	17 cm	Range of trimmers : Afficheurs :	in cm	No / Non
Breakes speed range : Plage de vitesse aux freins :	in Km/h	13 km/h	Range with accessories : Plage de vitesse avec accessoires :	in Km/h	30 km/h

Check every (wichever is earlier) :

Révision tous les (échéance du 1^{er} critère) :

After 1 year or at all 100 hours of flight
Après 1 année ou 100 heures de vol

Serial number N° de série:
N° de série :

Date of manufacturing :
Date de production :

Warning : before use, refer to the user manual !

Avertissement : avant utilisation, prendre connaissance des instructions du manuel de vol !

Conformity tests carried out by : / Tests de conformité réalisés par :



AIR TURQUOISE
for Swiss Federation of Free Flight
pour la Fédération Suisse de Vol Libre
Seefeldstrasse 224
CH-8008 Zürich

AIR TURQUOISE: Fax 00-41 (0) 21 965 65 66
Tél 00-41 (0) 79 202 52 30
SHPA / FSVL : Tél 00-41 (0) 1 387 46 80
Fax 00-41 (0) 1 387 46 89

Rapport tests de vol Ares M

Type	Ares L
Numéro de certificat	AFNOR G 686/05
Laboratoire de tests	Air Turquoise
Pilote de tests	Alain Zoller
Détenteur du certificat	SKY PARAGLIDERS A.S.
Fabricant	SKY PARAGLIDERS A.S.
Classification	1 GH
Utilisation au treuil	Oui
Nombre de place	1
Accélérateur	Oui
Trims	Non
PTV minimum en vol	95 kg
PTV maximum en vol	120 kg
Comportement en vol à 105 kg	
Décollage	
Gonflage	Facile, la voile monte bien et de façon homogène.
Atterrissage	Très bon, bonne ressource.
Plage de vitesse	
Vitesses mesurée bras haut	38 km/h
Vitesses minimum mesurée	23 km/h
Comportement lié à l'utilisation des accessoires	Stable et bonne impression de vitesse lorsque la voile est accélérée à fond. Vitesse mesurée = 54 km/h
Stabilité en tangage	Abattée moyenne, la phase de mise en parachutale s'anticipe bien.
Sortie parachutale aux commandes	Pas de phase parachutale stable à la commande.
Sortie parachutale aux élévateurs B (relâché lentement).	Pas de phase parachutale stable aux élévateurs B.
Sortie parachutale aux élévateurs B (relâché d'un coup).	Abattée franche mais sans fermeture. Voile vivante, bien sympathique.
Aptitude à tourner	La mise en virage s'effectue facilement. Tendance négative très peu marquée. L'inversion est facile et sans effet marqué à la vrille.
Manoeuvrabilité	Bon débattement aux commandes conséquent.
Wing over, virage inversés	Facile à cadencer, très sensible à la commande.
Sortie de fermeture asymétrique	La voile réouvre et en vol droit en 180°.
Sortie de fermeture asymétrique maintenue	Dans le tour la voile est stabilisée sans intervention du pilote.
Sortie de vrille	Restitution dans le virage avec une franche abattée et fermeture à l'opposé de la rotation sans aucune incidence sur la reprise du vol droit.
Sortie de décrochage asymétrique	Anticipation facile par le pilote, la voile avertit bien cette phase. Peu de tendance négative avec une reprise du vol droit par une abattée franche.
Sortie de fermeture symétrique	Ré ouvre rapidement par les bouts d'ailes.
Sortie de 360° engagé	Ressort d'elle-même au fur et à mesure que le pilote relâche la commande.
Remarques complémentaires	